

# What mode of operation do you need to deploy Autodesk Inventory Tool (AIT)? (¿Qué modo de funcionamiento necesita para implantar la herramienta de inventario de Autodesk (AIT)?)

¿Cuántos PC hay en su entorno?

Menos de 30 PC

Más de 30 PC

→ Puede utilizar uno de estos métodos

En función de la complejidad de su entorno y de la ubicación de los usuarios, puede aprovechar una de estas soluciones.

**Paso 1:** [descargar AIT](#)

Entonces...

**Opción 1:** [Método de unidad USB](#)

**Opción 2:** [Método de archivo ZIP](#)

**Opción 3:** [Método de carpeta compartida](#)

Finished



¿Dispone de Active Directory?

Sí

No

¿Dónde está su Active Directory?

En local o híbrido (Azure AD)

Azure AD

¿Qué porcentaje de su personal trabaja en remoto?

Menos del 25 %

Más del 25 %

¿Cuenta con una red privada virtual (VPN)?

Sí

No

¿Está utilizando virtualización o acceso remoto?

Sí

No

¿Dispone de SCCM, PDQ u otros?

Sí

No

→ **Puede utilizar uno de estos métodos**

**Primero:** [descargar AIT](#)

Entonces...

**Opción 1:** [Implantación con Microsoft System Center \(SCCM\)](#)

**Opción 2:** [Configuración de exploración de la secuencia de comandos de inicio de sesión/inicio](#)

**Opción 3:** [Método de exploración manual de archivos ZIP](#)




→ **Siga los siguientes pasos:**

**Paso 1:** [descargar AIT](#)

**Paso 2:** configurar la [Configuración de exploración de la secuencia de comandos de inicio de sesión/inicio](#)

**Paso 3:** configurar la [Tarea programada de la secuencia de comandos de inicio de sesión/inicio](#) para que se ejecute durante las horas que sepa que los usuarios están conectados a una VPN.

Para usuarios remotos que no estén conectados a una VPN: [Método de archivo ZIP](#)



¿Dispone de SCCM, PDQ u otros?

Sí

No

→ **Siga los siguientes pasos:**

**Paso 1:** [descargar AIT](#)

**Paso 2:** [implantación con Microsoft System Center \(SCCM\)](#)

**Paso 3:** [configuración de exploración tramado](#)

**Paso 4:** para usuarios remotos que no estén conectados a una VPN, utilice el [Método de archivo ZIP](#)



→ **Siga los siguientes pasos:**

**Paso 1:** [descargar AIT](#)

**Paso 2:** configurar el [Inventario de red mediante la secuencia de comandos de inicio de sesión](#)

**Paso 3:** configurar la [Tarea programada de la secuencia de comandos de inicio de sesión/inicio](#) para que se ejecute durante las horas que sepa que los usuarios están conectados a una VPN.

**Paso 4:** para usuarios remotos que no estén conectados a una VPN, utilice el [Método de archivo ZIP](#)



¿Está utilizando virtualización o acceso remoto?

Sí

No

¿Dispone de SCCM, PDQ u otros?

Sí


No

→ **Siga los siguientes pasos:**

**Paso 1:** [descargar AIT](#)

**Paso 2:** Utilice el [Método de unidad USB](#) o el [Método de archivo ZIP](#) para los empleados remotos

**Paso 3:** Utilice la [Implantación con Microsoft System Center \(SCCM\)](#) o el [Método de inicio de sesión](#) para los empleados que trabajan en las instalaciones



→ **Siga los siguientes pasos:**

**Paso 1:** [descargar AIT](#)

**Paso 2:** configurar el [Inventario de red mediante la secuencia de comandos de inicio de sesión](#)

**Paso 3:** para usuarios remotos que no estén conectados a una VPN, utilice el [Método de archivo ZIP](#)



→ **Siga los siguientes pasos:**

**Paso 1:** [descargar AIT](#)

**Paso 2:** Utilice el [Método de unidad USB](#) o el [Método de archivo ZIP](#) para los empleados remotos

**Paso 3:** Utilice la [Secuencia de comandos de inicio de sesión](#) para los empleados que trabajan en las instalaciones



¿Cuenta con una red privada virtual (VPN)?

Sí

No

¿Está utilizando virtualización o acceso remoto?

Sí

No

¿Dispone de SCCM, PDQ u otros?

Sí

No

→ **Puede utilizar uno de estos métodos**

**Paso 1:** [descargar AIT](#)

entonces

**Opción 1:** [Implantación con Microsoft System Center \(SCCM\)](#)

**Opción 2:** [Inventario de red mediante una secuencia de comandos de inicio de sesión](#)

**Opción 3:** para empleados remotos que no estén conectados a una VPN, utilice el [Método de archivo ZIP](#)




→ **Siga los siguientes pasos:**

**Paso 1:** [descargar AIT](#)

**Paso 2:** configurar la [Configuración de exploración de la secuencia de comandos de inicio de sesión/inicio](#)

**Paso 3:** configurar la [Tarea programada de la secuencia de comandos de inicio de sesión/inicio](#) para que se ejecute durante las horas que sepa que los usuarios están conectados a una VPN.

**Paso 4:** para empleados remotos que no estén conectados a una VPN, utilice el [Método de archivo ZIP](#)



¿Dispone de SCCM, PDQ u otros?

Sí

No

→ **Siga los siguientes pasos:**

**Paso 1:** [descargar AIT](#)

**Paso 2:** [implantación con Microsoft System Center \(SCCM\)](#)

**Paso 3:** [configuración de exploración programada](#)

**Paso 4:** [para empleados remotos que no estén conectados a una VPN, utilice el método de archivo ZIP](#)

Finished



→ **Siga los siguientes pasos:**

**Paso 1:** [descargar AIT](#)

**Paso 2:** configurar la [Configuración de exploración de la secuencia de comandos de inicio de sesión/inicio](#)

**Paso 3:** configurar la [Tarea programada de la secuencia de comandos de inicio de sesión/inicio](#) para que se ejecute durante las horas que sepa que los usuarios están conectados a una VPN.

**Paso 4:** para empleados remotos que no estén conectados a una VPN, utilice el [Método de archivo ZIP](#)

Finished



¿Está utilizando virtualización o acceso remoto?

Sí

No

¿Dispone de SCCM, PDQ u otros?

Sí

No

→ **Puede utilizar uno de estos métodos**

**Paso 1:** [descargar AIT](#)

Entonces...

**Opción 1:** [Implantación con Microsoft System Center \(SCCM\)](#)

**Opción 2:** [Inventario de red mediante la secuencia de comandos de inicio de sesión](#)

**Opción 3:** para empleados remotos que no estén conectados a una VPN, utilice el [Método de archivo ZIP](#)



→ **Siga los siguientes pasos:**

**Paso 1:** [descargar AIT](#)

Entonces...

**Opción 1:** configurar la [Configuración de exploración de la secuencia de comandos de inicio de sesión/inicio](#)

**Opción 2:** para empleados remotos que no estén conectados a una VPN, utilice el [Método de archivo ZIP](#)



→ **Puede utilizar uno de estos métodos**

En función de la complejidad de su entorno y de la ubicación de los usuarios, puede aprovechar una de estas soluciones.

**Paso 1:** [descargar AIT](#)

Entonces...

**Opción 1:** [Exploración independiente mediante un dispositivo de memoria USB](#)

**Opción 2:** [Método de archivo ZIP](#)




→ **Utilice la configuración de exploración de la secuencia de comandos de inicio de sesión para entornos de Azure**

**Paso 1:** [descargar AIT](#)

**Paso 2:** configurar la [Configuración de exploración de la secuencia de comandos de inicio de sesión/inicio](#)

**Paso 3:** configurar la [Configuración de exploración de la secuencia de comandos de inicio de sesión/inicio de almacenamiento en entornos Azure](#)



¿Cuenta con una red privada virtual (VPN)?

Sí

No

¿Dispone de SCCM, PDQ u otros?

Sí

No

→ **Realice la implantación con Microsoft System Center (SCCM)**

**Paso 1:** [descargar AIT](#)

**Paso 2:** [implantación con Microsoft System Center \(SCCM\)](#)



→ **Utilice uno de estos métodos:**

**Paso 1:** [descargar AIT](#)

Entonces...

**Opción 1:** [Método de carpeta compartida](#)

**Opción 2:** [Método de carpeta ZIP](#)




→ **Puede utilizar uno de estos métodos**

**Paso 1:** [descargar AIT](#)

Entonces...

**Opción 1:** [Método de unidad USB](#)

**Opción 2:** para empleados remotos que no estén conectados a una VPN, utilice el [Método de exploración manual de archivos ZIP](#)



Congratulations, you are done!

Copy Progress to Clipboard